



دانشنامه مرجع مهندسی ایران

Iran Engineering Reference Encyclopedia

www.Smsm.ir

فهرست کامل خطاهای هنگام اتصال dial-up به اینترنت (modem errors)

۶۰۰: اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

۶۰۱: راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

۶۰۲: Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

۶۰۳: بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

۶۰۴: اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

۶۰۵: نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

۶۰۶: Port شناسایی نمی شود .

۶۰۷: ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

۶۰۸: راه انداز مودم نصب نشده است .

۶۰۹: نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

۶۱۰: بافر ندارد .

۶۱۱: اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

۶۱۲: مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

۶۱۳: فشردن سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

۶۱۴: سرریزی بافر .

۶۱۵: Port پیدا نشده است .

۶۱۶: یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

۶۱۷: Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

۶۱۸ : Port باز نمی شود. (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

۶۱۹ : Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

۶۲۰ : هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

۶۲۱ : نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

۶۲۲ : فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

۶۲۳ : نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

۶۲۴ : نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

۶۲۵ : اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

۶۲۶ : رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

۶۲۷ : کلید را نمی تواند بیابد .

۶۲۸ : Port قطع شد .

۶۲۹ : Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

۶۳۰ : Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

۶۳۱ : Port توسط کاربر قطع شد .

۶۳۲ : اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

۶۳۳ : Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز

درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .

۶۳۴ : نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

۶۳۵ : خط مشخص نشده است .

۶۳۶ : دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .

۶۳۷ : رشته (string) نمی تواند تغییر یابد .

- ۶۳۸: زمان درخواست به پایان رسیده است .
- ۶۳۹: شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
- ۶۴۰: خطای NetBIOS رخ داده است .
- ۶۴۱: سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
- ۶۴۲: یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، (دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .
- ۶۴۳: Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
- ۶۴۴: شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
- ۶۴۵: Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است .
- ۶۴۶: حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
- ۶۴۷: حساب قطع می باشد .
- ۶۴۸: اعتبار password تمام شده است .
- ۶۴۹: حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است) .
- ۶۵۰: سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی دهد .
- ۶۵۱: مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده است . (خطا از طرف مودم بوده است) .
- ۶۵۲: پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
- ۶۵۳: Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد .
- ۶۵۴: یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
- ۶۵۵: دستورالعمل (پیغام) در قسمت فایل INF دستگاه مشاهده نمی شود .
- ۶۵۶: دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل INF دستگاه شامل یک دستورالعمل نامشخص می باشد .

- ۶۵۷: فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود .
- ۶۵۸: اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۶۵۹: فایل INI. رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۰: فایل INI. رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
- ۶۶۱: فایل INF. دستگاه فرمان را از دست داده است .
- ۶۶۲: تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته است.
- ۶۶۳: فایل INI. رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
- ۶۶۴: نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
- ۶۶۵: Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
- ۶۶۶: مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
- ۶۶۷: فایل INI. رسانه را نمی تواند بخواند .
- ۶۶۸: اتصال از بین رفته است .
- ۶۶۹: پارامتر به کار برده شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار می باشد .
- ۶۷۰: نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۱: نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۲: نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۳: نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۴: نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۵: نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل INI. رسانه بخواند .
- ۶۷۶: خط اشغال می باشد .

۶۷۷ : شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

۶۷۸ : پاسخی وجود ندارد .

۶۷۹ : نمی تواند عامل را پیدا نماید .

۶۸۰ : خط تلفن وصل نیست .

۶۸۱ : یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .

۶۸۲ : Writing section name دچار مشکل می باشد .

۶۸۳ : Writing device type با مشکل روبرو شده است .

۶۸۴ : writing device name با مشکل روبرو می باشد .

۶۸۵ : Writing maxconnectbps مشکل دارد .

۶۸۶ : Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .

۶۸۷ : Writing usage با مشکل مواجه است .

۶۸۸ : Writing default off دچار مشکل می باشد .

۶۸۹ : Reading default off با مشکل مواجه است .

۶۹۰ : فایل INI خالی ست .

۶۹۱ : دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

۶۹۲ : سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

۶۹۳ : Binary macro با مشکل مواجه می باشد .

۶۹۴ : خطای DCB یافت نشد .

۶۹۵ : ماشین های گفتگو آماده نیستند .

۶۹۶ : راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .

- ۶۹۷ : Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
- ۶۹۸ : پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
- ۶۹۹ : پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
- ۷۰۰ : فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
- ۷۰۱ : دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
- ۷۰۲ : پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
- ۷۰۳ : در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
- ۷۰۴ . شماره اشتباه callback .
- ۷۰۵ . مشکل invalid auth state .
- ۷۰۶ . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
- ۷۰۷ . علامت خطایاب . x. 25 .
- ۷۰۸ . اعتبار حساب تمام شده است .
- ۷۰۹ . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
- ۷۱۰ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد .
- ۷۱۱ . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
- ۷۱۲ . درگاه Bipler در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
- ۷۱۳ . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
- ۷۱۴ . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
- ۷۱۵ : به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
- ۷۱۶ : پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

۷۱۷: آدرسهای IP در access IP static pool remote وجود ندارد .

۷۱۸: مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .

۷۱۹: PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

۷۲۰: پروتکل های کنترل ppp پیکر بندی نشده اند .

۷۲۱: همتای PPP پاسخ نمی دهد .

۷۲۲: بسته PPP بی اعتبار می باشد .

۷۲۳: شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد .

۷۲۴: پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .

۷۲۵: IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

۷۲۶: پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .

۷۲۷: نمی توان به فایل DLL . TCPCFG دست یافت.

۷۲۸: نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .

۷۲۹: SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .

۷۳۰: ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .